

Elektriska rörellement för handdukstorkar - Klass I, klass II, PTC klass I



>> Beskrivning

Backer erbjuder många olika element med integrerad reglering för användning i handdukstorkar.

Elementen tillverkas enligt kundspecifikation med en mängd olika tillgängliga tillval, som t.ex. en snabbanslutning till styrbox. Backer hjälper också till att hitta den optimala värmetekniska lösningen för produktapplikationen, vid behov med hjälp av tester i vårt laboratorium.

>> Teknisk specifikation Isolationsklass I

Dimension Ø 6.4, 14, 16 mm

Anslutning Kabel
Flatstift
Rundstift

Spänning 110–230 V

Tillval Snabbanslutning
Inbyggd termistor (NTC)
Inbyggd termostat
Säkring
Elektronisk kontrollbox
Dykrör för termostat

Fördelar För användning i jordade produkter



Isolationsklass I med snabbanslutning



Isolationsklass II med snabbanslutning

>> Teknisk specifikation Isolationsklass II

Dimension Ø 14, 16 mm

Anslutning Kabel
Flatstift
Rundstift

Spänning 110–230 V

Tillval Snabbanslutning
Inbyggd termistor (NTC)
Inbyggd termostat
Säkring
Elektronisk kontrollbox

Fördelar Dubbelisolerade



PTC Isolationsklass I

>> Teknisk specifikation PTC Isolationsklass I

Dimension Ø 12 mm

Anslutning Kabel
Flatstift
Rundstift

Spänning 110–230 V

Fördelar Självreglerande effekt som ger ett inbyggt överhettningsskydd



Exempel på anslutningar